



Salamandras a lenha em ferro fundido ou em aço

Salamandra Fifty em Ferro Fundido com Suporte

O espírito e a fantasia dos dias felizes convidam aos interiores com esta salamandra vintage, existente em várias cores. Inspirada nas influências estéticas dos anos 50, a Fifty também nos transporta para o futuro graças às suas excelentes eficiências.

Reference: P648044



RECUPERADOR
100% FERRO
FUNDIDO

Fabricação
francesa

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

5 ANOS
De garantia

A
ECOLABEL

ECO DESIGN
2022

7
flamme
VERTE

POST
COMBUSTION

Porquê este produto?

- Ar secundário ajustável

O ar secundário protege o vidro do fumo e do depósito de fuligem. Assegura a combustão das matérias voláteis. O débito regulável de ar secundário permite adaptar o funcionamento do aparelho às condições de tiragem muito elevadas.

- Combustão prolongada 8 horas

Capacidade do aparelho funcionar em combustão lenta durante 8 horas sem recarga de combustível e sem intervenção exterior. Poderá encontrar-se uma reserva de brasas no final deste período. Bastará recarregar o aparelho com combustível para o reiniciar.

- Origine France Garantie

A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certificação que confirma a origem como sendo francesa no fabrico de um produto. Esta etiqueta é validada por um órgão independente, sujeito a auditoria. (Bureau Veritas N°7208672). Os produtos OFG são fabricados em França nos pontos de produção do grupo Invicta.

- Sistema de pós-combustão

Injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. A entrada de ar suplementar através da parte traseira permite a destruição dos hidrocarbonetos a altas.

- Vidro próprio

O sistema de vidro próprio permite diminuir a sujidade no vidro. Uma entrada de ar na parte superior do vidro cria um véu de proteção. O ar pré-aquecido é propulsionado ao longo do vidro. Provoca a ativação da combustão dos gases e as matérias voláteis protegem desta forma o vidro face ao fumo e ao depósito de fuligem.

Características

POTÊNCIA	10 kW
MODULAÇÃO DA POTÊNCIA	6,5 a 15 kW
VOLUME DE CALOR	135 a 300 m ³
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	55 a 120 m ²
CHAMA VERDE	7 estrelas
RENDIMENTO	76 %
TAXA DE CO	0,08 %
CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS	31 mg/Nm ³
ÍNDICE DE DESEMPENHO	0.5
COMBUSTÍVEL	Troncos de 25, Troncos de 33, Troncos de 50 cm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE)	60 cm
ALIMENTAÇÃO	Delante
SAÍDA DE FUMOS	Parte superior
DIÂMETRO DO BUCAL	150 mm
DIMENSÕES	A 828 x L 922 x P 442 mm
PESO	180 kg
DESIGN	Contemporâneo
MATERIAL	Hierro fundido
COR(ES)	Antracite, Marfim, Vermelho
HOMOLOGAÇÃO	EN 13240 – BlmSchV2
GARANTIA	5 anos