



Salamandras a lenha em ferro fundido ou em aço

Salamandra Ferro Fundido Ovatio

Local de espetáculo de chamas! O estilo único e as boas eficiências desta nova atriz do seu conforto energético irão suscitar entusiasmo e admiração. Aplauda de pé!

Reference: P614904

RECUPERADOR
100% FERRO
FUNDIDO

Fabricação
francesa

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 209 quater du
code général des impôts

5 ANOS
De garantia

A+
ECOLABEL

ECO DESIGN
2022

flamme
VERTE

POST
COMBUSTION

Porquê este produto?

- Ar secundário ajustável

O ar secundário protege o vidro do fumo e do depósito de fuligem. Assegura a combustão das matérias voláteis. O débito regulável de ar secundário permite adaptar o funcionamento do aparelho às condições de tiragem muito elevadas.

- Combustão prolongada 8 horas

Capacidade do aparelho funcionar em combustão lenta durante 8 horas sem recarga de combustível e sem intervenção exterior. Poderá encontrar-se uma reserva de brasas no final deste período. Bastará recarregar o aparelho com combustível para o reiniciar.

- Origine France Garantie

A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certificação que confirma a origem como sendo francesa no fabrico de um produto. Esta etiqueta é validada por um órgão independente, sujeito a auditoria. (Bureau Veritas N°7208672). Os produtos OFG são fabricados em França nos pontos de produção do grupo Invicta.

- Sistema de pós-combustão

Injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. A entrada de ar suplementar através da parte traseira permite a destruição dos hidrocarbonetos a altas.

- Vidro próprio

O sistema de vidro próprio permite diminuir a sujidade no vidro. Uma entrada de ar na parte superior do vidro cria um véu de proteção. O ar pré-aquecido é propulsionado ao longo do vidro. Provoca a ativação da combustão dos gases e as matérias voláteis protegem desta forma o vidro face ao fumo e ao depósito de fuligem.

Características

POTÊNCIA	5 kW
MODULAÇÃO DA POTÊNCIA	3 a 7,5 kW
VOLUME DE CALOR	65 a 150 m ³
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	25 a 60 m ²
CHAMA VERDE	7 estrelas
RENDIMENTO	83%
TAXA DE CO	0.08 %
CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS	15 mg/Nm ³
ÍNDICE DE DESEMPENHO	0.3
COMBUSTÍVEL	Troncos de 25 cm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE)	32 cm
ALIMENTAÇÃO	Delante
SAÍDA DE FUMOS	Parte superior
DIÂMETRO DO BUCAL	130 mm
DIMENSÕES	A 461 x H1162 x P461 mm
PESO	137 kg
DESIGN	Contemporâneo
MATERIAL	Ligero fundido

MATERIAL

ferro fundido

ACABAMENTO

Antracite

HOMOLOGAÇÃO

EN 13240 – BlmSchV2

GARANTIA

5 anos