



Salamandras a lenha em ferro fundido ou em aço

Salamandra Ferro Fundido Modena

Esta salamandra a lenha de espírito retro integra-se perfeitamente num ambiente acolhedor e intimista. Para além das suas eficiências energéticas e ambientais, a Modena seduz através da sua gama de cores esmaltadas de vermelho, marfim e um cinzento muito tendência.

Reference: P917544



Porquê este produto?

- Ar secundário ajustável

O ar secundário protege o vidro do fumo e do depósito de fuligem. Assegura a combustão das matérias voláteis. O débito regulável de ar secundário permite adaptar o funcionamento do aparelho às condições de tiragem muito elevadas.

- Combustão prolongada 8 horas

Capacidade do aparelho funcionar em combustão lenta durante 8 horas sem recarga de combustível e sem intervenção exterior. Poderá encontrar-se uma reserva de brasas no final deste período. Bastará recarregar o aparelho com combustível para o reiniciar.

- Origine France Garantie

A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certificação que confirma a origem como sendo francesa no fabrico de um produto. Esta etiqueta é validada por um órgão independente, sujeito a auditoria. (Bureau Veritas N°7208672). Os produtos OFG são fabricados em França nos pontos de produção do grupo Invicta.

- Sistema de pós-combustão

Injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. A entrada de ar suplementar através da parte traseira permite a destruição dos hidrocarbonetos a altas.

- Vidro próprio

O sistema de vidro próprio permite diminuir a sujidade no vidro. Uma entrada de ar na parte superior do vidro cria um véu de proteção. O ar pré-aquecido é propulsionado ao longo do vidro. Provoca a ativação da combustão dos gases e as matérias voláteis protegem desta forma o vidro face ao fumo e ao depósito de fuligem.

Características

POTÊNCIA	10 kW
MODULATION PUISSANCE (KW)	6,5 a 15 kW
VOLUME DE CHAUFFE (M³)	135 a 300 m³
SURFACE DE CHAUFFE (M²)	55 a 120 m²
CHAMA VERDE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE (%)	77%
RENDEMENT SAISONNIER (%)	67
CO (%)	0.09 %
CO (MG/NM³)	1125
POUSSIÈRES (MG/NM³)	39 mg/Nm³
COG (MG/NM³)	79
NOX (MG/NM³)	160
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)	102
DÉBIT MASSIQUE FUMÉES (G/S)	7,3
TEMPÉRATURE DES FUMÉES (°C)	403
COMBUSTÍVEL	Troncos de 25, Troncos de 33, Troncos de 50 cm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE)	50 cm
ALIMENTAÇÃO	Delante
SAÍDA DE FUMOS	Parte superior ou traseira
DIAMÈTRE DE BUSE (MM)	150 mm
HAUTEUR DE BUSE / SOL (MM)	562 mm
DIMENSIONS (MM)	A 741 x L 764 x P 508 mm

POIDS (KG)	170 kg
DESIGN	Tradicional
MATERIAL	Hierro fundido
COR(ES)	Antracite, Cinzento, Marfim, Vermelho
HOMOLOGAÇÃO	EN 13240
GARANTIA	5 anos